

**SUREBAND<sup>Clear</sup>**

**Ideálne riešenie na ochranu pred tlakovým rozstrekom kyselín /žieravín/ minerálnych olejov.**

Vyrobené z materiálov na báze PTFE (bez sklenených vlákien) s priehľadným vonkajším ETFE a vnútornou viacvrstvou ETFE sieťkou. Tento materiál poskytuje bezkonkurenčnú chemickú odolnosť. Všetky naše chráničky sú testované hydrostatickou tlakovou skúškou, skúšobné certifikáty sú k dispozícii na vyžiadanie.

Vnútorná sieťovina je pritlačená k prírubu a zabraňuje priamemu a bočnému rozstrelu. Tlak kvapaliny vo vnútri sa rýchlo rozptýli, čo vedie k bezpečnému odkvapkávaniu.

**SUREBAND<sup>Clear</sup>** sa veľmi rýchlo inštaluje pomocou pevných suchých zipsov, ktoré boli testované na tesnosť pri rôznych veľkostiach pri tlaku do 7,5 MPa. V prípade úniku je možné ho znovu použiť, čím poskytuje dlhodobé riešenie.

**Špecifikácia**

|                       |   |                         |
|-----------------------|---|-------------------------|
| Konštrukcia           | : | ETFE                    |
| Materiál sieťoviny    | : | ETFE                    |
| Uchytenie             | : | pevný suchý zip         |
| Priečna sila v strihu | : | 196 N                   |
| Max. teplota          | : | 200 °C                  |
| Príruby               | : | ANSI / DIN / a ďalšie   |
| Veľkosti              | : | DN 15 - 1200 mm         |
| Detekcia úniku        | : | vizuálna, lakmus        |
| Typické aplikácie     | : | kyseliny, zásady, oleje |

Tento produkt môže byť tiež vyrobený tak, aby vyhovoval ventilom a iným neštandardným potrubným spojom, kontaktujte nás pre ďalšie informácie

**Dodacie termíny**

Väčšina materiálov a veľkosti je skladom, kontaktujte nás pre detailné informácie.

