

SUREBANDSteel

Konštrukcia tohto typu chráničky spočí v použití ocelového pásu s vnútornou vrstvou ocelevej sieťoviny, ktorá je pritlačená k samotnej prírubе. Toto pletivo, ktoré je v strede zvlnené, aby vyplnilo medzeru medzi dvoma plochami prírubы, je kriticke dôležitе. Rýchlo a efektívne rozptýli sprej, čo vedie k bezpečnému odkvapkávaniu. Všetky naše chráničky sú testované hydrostatickou tlakovou skúškou, skúšobné certifikáty sú k dispozícii na vyžiadanie.

Vnútorná sieťovina je pritlačená k prírubе a zabraňuje priamemu a bočnému rozstreku. Tlak kvapaliny vo vnútri sa rýchlo rozptýli, čo vedie k bezpečnému odkvapkávaniu.

SUREBANDSteel sa ľahko inštaluje a zvyčajne sa používa na vysokotlaké potrubia. Je vhodný pre aplikácie s parou, olejom, LNG a vodíkom, kde boli skúšané na tesnosť pri rôznych veľkostiach tlakom 33,5 MPa. V prípade úniku je ich možné opätovne použiť, čím poskytujú dlhodobú životnosť a riešenie.

Špecifikácia

Obvodový pás	:	316 st st
Vnútorné pletivo	:	316 st st
Uchytenie	:	316 st st
Priečna sila v strihu	:	2,000 N
Max. teplota	:	700 Deg C
Prírubby	:	ANSI / DIN / a mnoho ďalších
Veľkosti	:	DN 15 - DN 1200
Typické aplikácie	:	para / olej / LNG / vodík

Dodacie termíny

Väčšina materiálov a veľkosti je skladom, kontaktujte nás pre detailné informácie.

